

VCS-C7A0

Видеокамера для конференций



- 1/2.8" КМОП-матрица, 2.1 Мп, видеопоток на выходе 1080p @ 60 к/с
- 12x оптическое увеличение
- Интерфейсы HDMI, 3G-SDI, CVBS, HDCVI и т.д.
- Протокол управления VISCA
- 256 предустановок
- Горизонтальное крепление, крепление на стену, крепление на потолок

Обзор продукта

C7A0 – PTZ USB-видеокамера с разрешением Full HD, которая передает видео и аудио профессионального качества и ориентирована на работу с терминалами видеоконференцсвязи.

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/2.8" КМОП, 2.1 Мп
Электронный затвор	1/7.5 с ~ 1/4000 с
Чувствительность	1.8 лк

Объектив

Фокусное расстояние	3.9 мм ~ 46.8 мм
Диафрагма	F1.6 ~ F2.8
Поле зрения	73° ~ 6.55°
Оптическое увеличение	12x
Управление фокусировкой	Авто, вручную

PTZ

Диапазон поворота и наклона	Поворот: -120° ~ 120° Наклон: -30° ~ 30°
Скорость ручного PTZ-управления	Поворот: 0.2°/с ~ 150°/с Наклон: 0.2°/с ~ 80°/с
Скорость перехода по предустановкам	Поворот: 120°/с Наклон: 80°/с
Предустановки	255

Видео

Частота кадров	1080p @ 60/50/30/25 к/с, 720p @ 60/50 к/с
Широкий динамический диапазон	WDR
Баланс белого	Есть
Усиление сигнала	Авто
Экспозиция	Авто, вручную, BLC, HLC, приоритет диафрагмы, приоритет затвора

Интерфейсы

Видеовыход	1 HDMI, 1 3G SDI, 1 CVBS/HDCVI
Последовательный интерфейс	2 RS-232/RS-485
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Физические параметры

Питание	12 В (DC)
Энергопотребление	≤32 Вт
Рабочая температура	0°C ~ +45°C
Рабочая влажность	20% ~ 80%
Размеры	245 мм × 166 мм × 156 мм 674 мм × 454 мм × 486 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: 2.5 кг Брутто: 5 кг
Монтаж	На стол, на стену, на потолок