

# HTI-UC325

## USB-видеокамера



### Обзор продукта

HTI-UC325 – USB-видеокамера с разрешением 1080p Full HD, которая передает видео и аудио профессионального качества. Это лучшая в своем классе видеокамера с горизонтальным полем зрения 84.5°, оснащенная микрофоном круговой направленности с дальностью действия 3 м. Кроме того, она поддерживает автоматическую фокусировку, благодаря чему людей можно всегда четко видеть на видеовстречах. HTI-UC325 способна работать с основными платформами видеоконференцсвязи, что гарантирует высокую совместимость и легкую интеграцию как для корпоративного, так и пользовательского сегмента.

### Технические характеристики

#### Камера

Матрица	1/2.8" КМОП, 2 Мп
Разрешение и частота кадров	1080p @ 30 к/с, 25 к/с, 20 к/с, 15 к/с, 10 к/с, 5 к/с; 720p @ 30 к/с, 25 к/с, 20 к/с, 15 к/с, 10 к/с, 5 к/с; 480p @ 30 к/с, 25 к/с, 20 к/с, 15 к/с, 10 к/с, 5 к/с; 320x240p @ 30 к/с, 25 к/с, 20 к/с, 15 к/с, 10 к/с, 5 к/с
Формат видео	H.265, H.264, MJPEG, YUV
Протокол UVC	UVC1.0, UVC1.1, UVC1.5
Электронный затвор	1/30 с ~ 1/10000 с
Шумоподавление	2D DNR, 3D DNR
Сигнал / шум	≥38 дБ
Экспозиция	Авто, BLC, HLC
Баланс белого	Авто
Автоматическая фокусировка	Есть
Приватное маскирование	Есть

#### Объектив

Фокусное расстояние	3 мм ±5%
Поле зрения	Горизонталь: 84.5°

#### Микрофон

Тип	Встроенный
Направленность	Круговая

- Матрица Full HD 1080p. Поддерживается несколько разрешений, таких как 1080p (Full HD) @ 25(30) к/с и 720p (HD) @ 25(30) к/с, для обеспечения наилучшего качества видео, а горизонтальное поле зрения может достигать 84.5°.
- Стандартный интерфейс USB 2.0. Поддерживается режим Plug and Play, подача питания, передача аудио и видео.
- Встроенный микрофон. Встроенный микрофон круговой направленности с дальностью действия 3 м удовлетворяет требованиям корпоративного использования.
- Высокая светочувствительность. КМОП-матрица со сверхвысоким соотношением сигнал/шум эффективно снижает уровень шума при низких уровнях освещенности. В то же время алгоритмы двумерного и трехмерного шумоподавления используются для снижения зашумленности изображения образом, изображение остается четким и информативным даже при слабой освещенности.
- Простая установка. Простое крепление видеокамеры сверху экрана или на столе.

Дальность работы микрофона	3 м
----------------------------	-----


#### Физические параметры

Интерфейс	USB 2.0
Индикация работы	Есть
Питание	USB, 5 В
Ток	200 мА
Энергопотребление	≤1 Вт
Рабочая температура	0° ~ +60°
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)
Средняя наработка на отказ	30000 ч

#### Системные требования

Операционная система	Windows (версии 7, 8.1, 10 и выше), MacOS (версия не ниже 10.10), Google Chromebook (версия не ниже 29.0.1547.70), Linux (версии с поддержкой протокола UVC)
Аппаратные требования	Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo и выше, оперативная память 2 Гбайт и больше, интерфейс USB 2.0

Установка



Размеры, мм

