

UZ3+

USB-видеокамера



- Матрица высокого разрешения
- Подключение через USB и простота работы
- Протокол UVC и высокая совместимость
- Большая дальность приема звука, технология формирования луча, шумоподавление



Технические характеристики

Камера

Матрица	1/4" КМОП, 2 Мп
Разрешение и частота кадров	MJPEG: 1080p @ 5 к/с ~ 30 к/с, 720p @ 5 к/с ~ 30к/с, VGA @ 5 к/с ~ 30 к/с YUV: 1080p @ 5 к/с, 720p @ 5 к/с ~ 10 к/с, VGA @ 5 ~ 30 к/с
Формат видео	MJPEG, YUV
Вывод видео	USB1.1, USB 2.0; UVC1.0, UVC1.1, UVC1.5
Электронный затвор	1/15 с ~ 1/100000 с
Шумоподавление	Есть
Задержка видео	≤120 мс
Сигнал / шум	≥65 дБ
Насыщенность изображения	100% ~ 130%
Баланс белого	Авто
Автоматическая фокусировка	0.1 м ~ 3 м
Приватное маскирование	Есть

Объектив

Фокусное расстояние	3.6 мм
Крепление	M12
Поле зрения	Горизонталь: 61° Вертикаль: 36° Диагональ: 68°
Минимальная дистанция фокусировки	0.1 м

Микрофон

Тип	Встроенный
Количество микрофонов	2
Направленность	Круговая
Дальность работы микрофона	5 м
Формирование луча	Есть
Шумоподавление	Есть
Формат аудио	PCM

Физические параметры

Индикация работы	Красный индикатор (питание), синий индикатор (передача видео)
Питание	USB, 5 В (DC)
Энергопотребление	≤1.5 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Рабочая влажность	≤95%
Время непрерывной работы	≥72 ч
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90°
Размеры	116.4 мм × 57.1 мм × 48.3 мм
Материал корпуса	Пластик
Масса	0.085 кг

USB

Тип	Данные и питание
Интерфейс	USB 2.0
Длина кабеля	2.1 м

Системные требования

Операционная система	Поддержка в ОС Windows, Linux, MacOS и Android без дополнительных драйверов
----------------------	---

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
USB-видеокамера	DH-UZ3+	USB-видеокамера с разрешением 2 Мп

Установка		Размеры, мм	
На зажим	На трипод		