

VCS-C5B0

Видеокамера для конференций



- 1/2.8" КМОП-матрица высокого разрешения, 2.13 Мп, видеопоток на выходе 1080р @ 60 к/с
- Фокусное расстояние 4.7 мм ~ 47 мм, автофокус, 10x оптическое увеличение
- Используется стандартный протокол UVC, не требуется установка драйверов, полная поддержка Plug & Play
- Многофункциональный ИК-пульт дистанционного управления обеспечивает удобство работы
- Поворот: -90° ~ 90°, наклон: -20° ~ 20°, гибкая регулировка направления
- Горизонтальное крепление, крепление на потолок, крепление на стену

Обзор продукта

C5B0 – PTZ USB-видеокамера с разрешением 1080р Full HD, которая передает видео и аудио профессионального качества.

Интерфейсы

Видеовыход	1 USB 3.0
Последовательный интерфейс	RS-232
Протокол UVC	UVC1.1
PTZ-управление UVC	Есть

Физические параметры

Питание	10.8 В ~ 13 В (DC)
Рабочая температура	0°C ~ +45°C
Размеры	218 мм × 119 мм × 119 мм 627 мм × 527 мм × 505 мм (в упаковке)
Цвет	Черный
Масса	1.8 кг
Аксессуары	Блок питания 12 В (DC), ИК-пульт дистанционного управления, руководство пользователя, кабель USB
Монтаж	На стол, на стену, на потолок

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/2.8" КМОП, 2.13 Мп
Электронный затвор	1/30 с ~ 1/10000 с
Чувствительность	1.8 лк

Объектив

Фокусное расстояние	4.7 мм ~ 47 мм
Диафрагма	F1.6 ~ F2.5
Поле зрения	Горизонталь: 60.9° ~ 6.43°
Оптическое увеличение	10x
Управление фокусировкой	Авто, вручную

PTZ

Диапазон поворота и наклона	Поворот: -90° ~ 90° Наклон: -20° ~ 20°
Предустановки	255

Видео

Сжатие видео	H.264, MJPEG, YUV
Частота кадров	1080р @ 60 к/с, 1080р @ 25(30) к/с, 720р @ 60 к/с, 720р @ 25(30) к/с
Широкий динамический диапазон	WDR
Баланс белого	Есть
Усиление сигнала	Авто
Шумоподавление	2D DNR, 3D DNR

Аудио

Встроенный микрофон	Есть
Дальность работы микрофона	6 м