

# VCS-ER200

## Гарнитура



### Обзор продукта

DH-VCS-ER200 – это фантастическая проводная гарнитура, которую можно успешно использовать как в деловых, так и в личных целях. Благодаря сдвоенному микрофону с шумоподавлением ER200 уменьшает влияние окружающих помех, устраняет шумы, такие как звуки перемещения людей на заднем фоне, шепот и т.д. Благодаря встроенному микрофону с круговой направленностью ER200 может четко передавать голос.

Кроме того, мягкие амбушюры и кожаное оголовье делают это устройство удобным для ношения.

- Сдвоенный микрофон, интеллектуальное шумоподавление. Интеллектуальное шумоподавление уменьшает окружающий и динамический шум, сдвоенный микрофон обеспечивает эффективную и качественную передачу звука.
- Удобное управление на проводе с кнопками увеличения и уменьшения громкости, ответа на вызов, завершения вызова и отключения микрофона.
- Гибкая и комфортная для ношения конструкция. Мягкие амбушюры и кожаное оголовье устраняют дискомфорт при длительном ношении. Микрофон с поворотом на 150° позволяет отрегулировать положение в любое время.
- Высокая совместимость. Plug&Play, совместимость с основными платформами.

### Технические характеристики

#### Микрофон

Направленность	1 направленный электретный микрофон и 1 MEMS-микрофон круговой направленности
Сигнал/шум	60 дБ @ 1 кГц, 1 Па, частотная коррекция А + 63дБВ/Па 94 дБ SPL @ 1 кГц, частотная коррекция А
Диапазон частот	100 Гц ~ 10 кГц + 20 Гц ~ 20 кГц
Чувствительность	40 дБ @ 1 кГц, 1 Па, 0 дБ=1 В/Па + -38 дБВ/Па 94 дБ звукового давления @ 1 кГц
Шумоподавление	Есть

#### Громкоговоритель

Выходная мощность	10 мВт (32 Ом)
Диапазон частот	20 Гц ~ 20 кГц
Громкость	118 дБ ±2 дБ @ 1 мВт, 1 кГц
Искажения	≤3% @ 1 мВт, 50 Гц ~ 10 кГц

#### Физические параметры

Интерфейс	USB 2.0
Длина USB кабеля	4 м
Индикация работы	Белый индикатор (питание)
Питание	USB, 5 В
Ток	≤1 А
Энергопотребление	≤5 Вт
Рабочая температура	0°C ~ +50°C

Температура хранения	-10°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤80%
Влажность хранения	≤95%
Время непрерывной работы	≥72 ч
Размеры	70 мм × 165 мм × 180 мм 223 мм × 142 мм × 80 мм (в упаковке)
Цвет	Темно-серый
Масса	Нетто: 178.5 г Брутто: 375 г

#### Системные требования

Операционная система	Windows (версии 7, 8.1, 10 и выше), MacOS (версия 10.10 и выше), Linux (версии с поддержкой протокола UVC)
----------------------	--

#### Сертификация

Сертификаты	47 CFR FCC Part15, Subpart B, Class B (ЭМС FCC) EN 55032:2015+A11:2020, Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 (ЭМС, EC) EN 62368-1:2014+A11:2017; IEC 62368-1:2014 (низковольтное оборудование EC)
-------------	--

Размеры, мм

